

DESVARADORAS RÍGIDAS

MODELOS: RCR2596 | RCR2510 | RCF3096 | RCF(M)3010 | RCF(M)3696 | RCF(M)3610 | RCFM4014

DESVARADORAS

La nueva línea de Desvaradoras de Great Plains tiene los suficientes modelos y opciones como para satisfacer las necesidades de todos los productores agrícolas y sus operaciones, grandes o pequeñas. Las desvaradoras rígidas (no plegables) de Great Plains son perfectas para aplicaciones en pasturas y bordes de caminos.

Disponibles con enganches al tercer punto, montadas a los dos puntos o de tirón, estos modelos presentan una capacidad de corte de 3.8 a 7.6cm (1½" a 3") dependiendo del modelo y faldones laterales de ¼"

(6mm). Con anchos de trabajo que van de 2.4 a 4.3m (8' a 14'), se ofrecen modelos con transmisiones de 540 y 1000 RPM para adaptarse a tractores de gran variedad y potencia.

Con muchas configuraciones y opciones disponibles, estas desvaradoras pueden adaptarse a una gran variedad de condiciones y necesidades, entre las que destacan un mayor radio en giros, mayor facilidad de enganche al tractor y un costo inicial reducido. Además, cada Desvaradora Rígida cuenta con la enorme confiabilidad de los productos Great Plains.



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Encuentra en:    

- **Diseño de la cubierta lisa (excepto RCR2596 y RCR2510)** - Elimina la acumulación de residuos sobre la cubierta y la necesidad de limpiarla frecuentemente.
- **Opciones de eje y de neumáticos en modelos de tirón** - La desvaradora se puede equipar para adaptarse a todas las condiciones.
- **Opciones de tirón y de enganche al tercer punto (en algunos modelos)** - Múltiples opciones de enganche brindan flexibilidad para seleccionar la configuración que mejor se adapta a sus necesidades.
- **Transmisión de velocidad constante (opcional)** - Mayor radio en giros que en los modelos de transmisiones estándar.
- **5 años de garantía limitada en la caja de transmisión** - La caja de transmisión de uso rudo está diseñada para años de trabajo sin presentar problemas.
- **Diseño redondeado de la parte posterior** - Permite una descarga limpia y eficiente del residuo. Los bordes posteriores están redondeados para evitar daño por abolladuras al retroceder.



CAJAS DE TRANSMISIÓN DE USO RUDO



OPCIÓN DE NEUMÁTICOS



CATEGORÍA DE ENGANCHES INTERCAMBIABLES



EQUIPO ESTÁNDAR

- Cubierta de espesor calibre 10
- Espesor del faldón lateral de 1/4"
- Caja de transmisión de 540 o 1000 rpm
- Cárter de hierro fundido con engranes biselados
- Transmisión de uso rudo
- Ángulo de giro equivalente para ambos lados en el modelo tipo tirón
- Porta cuchillas: Caparazones contra obstáculos de 3/16" de espesor (2 c/u)
- Cuchillas con tratamiento térmico de 1/2" x 4" (2 por porta cuchillas) (3 por porta cuchillas en la RCM4014)
- Altura de corte de 5-30cm
- Cuchillas giratorias que provocan un efecto de succión
- Capacidad de corte de 4-8cm
- Velocidad perimetral de las cuchillas de 4,448 m/min
- Enganches Cat. II (modelos de 2.4 m), enganches Cat. III (modelos de 3 y 4.3m)
- El modelo tipo tirón se auto-nivela con una doble barra niveladora
- El soporte para sostener el tiro es estándar en las desvaradoras de tirón
- Rodamientos del rodillo y masa de acero fundido
- Patines intercambiables
- Amortiguador de resorte en el eje del modelo de tirón
- 5 años de garantía limitada en la caja de transmisión

EQUIPO OPCIONAL

- Protector delantero opcional
- Diferentes opciones en el enganche del tiro
- Opciones diferentes de neumáticos
- Protector trasero opcional
- Embrague deslizante con cuatro placas de transmisión
- Kit para desmenuzar (RCFM4014)

DESVARADORAS RÍGIDAS	RCR2596	RCR2510	RCF3096	RCF(M)3010	RCF(M)3696	RCF(M)3610	RCFM4014
Requisitos de hp del tractor	40 - 110	50 - 110	40 - 110	50 - 110	35 - 130	50 - 130	80 - 250
Ancho de trabajo	2.4m	3m	2.4m	3m	2.4m	3m	4.3m
Ancho de transporte	2.5m	3.1m	2.6m	3.2m	2.6m	3.2m	4.4m
Longitud total	3.7m	4m	3.8m	4m	3.8m	4m	3m
Peso*	755kg	923kg	896kg	1,004kg	948kg	1,102kg	1,520kg
Altura de corte	5 - 30cm	5 - 27cm	5 - 30cm				
Capacidad de corte	4cm		6cm			8cm	

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
Las imágenes pueden o no ilustrar modelos de producción actual.

*El peso variará según las opciones.