

TOCĂTOR ROTATIV



TOCĂTORI RABATABILE

TOCĂTORI ROTATIVE

MODEL: RC2512 | RC2515 | RC(M)3615 | RC(M)3620 | RC(M)4015 | RC(M)4615 | RC(M)4620 | RC(M)5615 | RC(M)6615

MODEL: RCB(M)6615 | RC(M)5020

Toți fermieri vor găsi în acest tocător de resturi vegetale de la Great Plains, utilajul perfect pentru a menține și întreține suprafețele agricole și non agricole (pășuni, taluzuri, etc). Această linie nouă de tocători rotative rabatabile sunt dotate cu cuțite gata să taie totul de la resturile culturilor până la tufișurile de pe pășuni.

Oferta în lățimi de lucru este generoasă. Great Plains propune lățimi de lucru începând de la 3,7m și până la 6,1m, și cu o paletă mare de cuțite de la standard și până la heavy duty. Adițional sunt disponibile și ambele turații 540 și 1000 RPM. Sunt disponibile și modele cu prindere laterală offset.

De asemenea ele pot fi echipate cu diferite tipuri de accesorii cum ar fi axe și cauciucuri, sistem de unghi egal sau cardan cu transmisie constantă. Acești reductori cu transmisie constantă, conectat la o cutie de viteză mare, poate tăia lăstăriș de până la 11cm diametru. Designul casei de tăiere previne acumularea de material tocat între cuțit și structură. Opțiunile de siguranță conțin și lanțuri de protecție. Nicio misiune nu este prea mare pentru aceste tocători rotative de la Great Plains



CARACTERISTICI & BENEFICII

Find us on:



- **Design-ul Plat al Structuri (exclus modelul RC5020)** - Previne și elimină acumulările de material tocat între cuțit și structură
- **Axe și Caciucuri pentru Modelele Tractate** - Tocatoarele pot fi echipate astfel încât să întrunească cerințele fermierilor
- **Cardan cu Transmisie Constantă** - Îmbunătățesc mișcarea de rotație a transmisiei
- **Garanție extinsă la 5 sau 7 ani pentru Cutia de Viteză** - Cutia de viteză Heavy-duty a fost construită să reziste o perioadă îndelungată de exploatare.
- **540 sau 1000 RPM** - Pentru toate gamele de transmisii.
- **Depășirea Standardelor Industriale** - Toate Tocătoarele Rotative Great Plains au fost construite și testate de către cele mai riguroase departamente de test.



ECHIPARE STANDARD

- Structură Heavy-duty
- Protecții laterale de 1/4" sau 3/16" (6 sau 5mm) grosime (depinde de model)
- Cutie de viteză de 540 sau 1000 rpm
- Carcasă din fontă pentru cutia de viteză cu sistem de gresare
- Cardan Heavy-duty
- Protecție la alunecare:
- Suport pentru lame
- Lame de 1/2" x 4" (1.3 x 10cm) tratate termic (2 per fiecare suport)
- 2"-12" (5-30cm) înălțimea de tăiere
- Sistem de balans liber al lamelor
- 1.5"-4.5" (4-11cm) capacitatea de tăiere
- Lame de viteză
- Prindere Cat. I și II
- Sistem de auto nivelare cu cilindru duali
- Picior de sprijin
- Rulmenți cilindrici încaștrați
- Axe cu sistem de absorție a socurilor, pe lanț
- Garanție extinsă a cutiei de viteză
- Sistem de iluminare LED

ECHIPARE OPȚIONALĂ

- Protecție frontală (standard pentru anumite modele)
- Anvelope
- Protecție posterioară

TOCATOR OFFSET	RC(M)3614	RC(M)4614	RC(M)5610	RC(M)6610	RCB(M)6610	RC(M)5014
Necesar Putere HP	70 - 160	70 - 250	50 - 250	50 - 250	50 - 250	70 - 250
Latime de lucru	13' 6" (4.1m)		10' 6" (3.2m)			13' 6" (4.1m)
Latime de Transport	9' 2.5" (2.8m)	9' 2.8" (2.8m)	7' 5.5" (2.3m)	7' 6" (2.3m)	7' 6" (2.3m)	8' 9" (2.7m)
Lungime Totala	17' 6" (5.3m)	17' 9" (5.4m)	16' (4.9m)	17' .5" (5.2m)	17' .5" (5.2m)	19' 3" (5.9m)
Greutate lbs* (kg)	5,620 (2,549)	6,125 (2,778)	5,277 (2,393)	5,292 (2,400)	6,060 (2,748)	7,282 (3,303)
Înălțimea de Taiere	2" - 12" (5 - 30cm)		2" - 14" (5 - 36cm)			
Capacitatea de Taiere	2" (5cm)	3" (8cm)	4" (10cm)	4.5" (11cm)	4.5" (11cm)	3" (8cm)

TOCATOR RABATABIL	RC2512	RC2515	RC(M)3615	RC(M)3620	RC(M)4015	RC(M)4615	RC(M)4620	RC(M)5615	RC(M)6615	RCB(M)6615	RC(M)5020
Necesar Putere HP	40 - 100	50 - 100	50 - 160	70 - 160	50 - 200	50 - 200	70 - 250	50 - 250	50 - 250	50 - 250	70 - 250
Latimea de Lucru	12' (3.7m)	15' (4.6m)	15' (4.6m)	20' (6.1m)	15' (4.6m)	15' (4.6m)	20' (6.1m)	15' (4.6m)	15' (4.6m)	15' (4.6m)	20' (6.1m)
Latimea de Transport	7' 11" (2.4m)	8' 4" (2.5m)	8' (2.4m)	9' 11" (3m)	8' (2.4m)	8' (2.4m)	9' 11" (3m)	7' 6" (2.3m)	7' 6" (2.3m)	7' 5.3" (2.3m)	8' 9" (2.7m)
Lungime Totala	13' 3" (4m)	15' 6" (4.7m)	15' 6" (4.7m)	17' 6" (5.3m)	15' 6" (4.7m)	15' 6" (4.7m)	17' 9" (5.4m)	16' (4.9m)	16' (4.9m)	17' 1" (5.2m)	19' 3" (5.9m)
Greutate lbs* (kg)	2,540 (1,152)	3,202 (1,452)	3,730 (1,392)	6,680 (3,033)	3,730 (1,692)	4,550 (2,064)	6,540 (2,966)	5,446 (2,470)	5,660 (2,567)	5,738 (2,603)	6,528 (2,961)
Înălțimea de Taiere	1.5" - 12" (4 - 30cm)	2" - 13" (5 - 33cm)	2" - 14" (4 - 36cm)	2" - 12" (4 - 30cm)	2" - 14" (4 - 36cm)	2" - 14" (4 - 36cm)	2" - 12" (4 - 30cm)	2" - 12" (4 - 30cm)	2" - 12" (4 - 30cm)	2" - 14" (4 - 36cm)	2" - 14" (4 - 36cm)
Capacitatea de Taiere	1.5" (4cm)	2.5" (6cm)	2.5" (6cm)	2" (5cm)	3.5" (9cm)	3.5" (9cm)	3" (8cm)	4" (10cm)	4.5" (11cm)	4.5" (11cm)	3" (8cm)

Specificatiile se pot schimba fara a fi anuntate
Imaginile sunt informative

*Greutatea aproximativa

Ce poți face pe site-ul www.GreatPlainsInt.com?

Revedeti principiile agronomice
Localizeaza cel mai apropiat dealer
Descarca manuale
Cauta piese de schimb

Vizioneaza videoclip uri
Citeste recenzile fermierilor
Vezi expozitiile unde participam
Citeste sfaturile inginerilor

Vezi istoricul companiei
Vizioneaza clipurile produselor
Vezi informatii utile despre companie

Ne gasesti pe:



Misiunea Noastra

Să fim o companie care să îmbine Inovația, Spiritul de Echipă și Dorința de a perfecționa, cu:

- Bucuria Clienților Noștri
- Asigurarea unui loc de muncă Recompensator pentru Angajați
- Asigurarea Stabilității și a Creșterii prin Profit



Great Plains

Great Plains Manufacturing, Inc., a fost inaugurată în Aprilie 1, 1976 de proprietarul acesteia, Dul Roy Applequist. De la început, Great Plains a devenit un leader în industria constructoare de mașini agricole din Statele Unite, dar și un leader în producția de echipamente de întreținere a spațiilor verzi. Acum, Great Plains Manufacturing împreună cu Great Plains Ag, Great Plains Internațional, Land Pride, GPAC (Great Plains Acceptance Corporation) și Great Plains Trucking fac parte din Kubota Company.

Produsele Great Plains International



ECHIPAMENTE VERTICALE



ECHIPAMENTE CONVENTIONALE



SEMANATORI PNEUMATICE



SEMANATORI COMPACTE



SEMANATORI MECANICE



YIELD-PRO® PLANTERS



TOCATORI ROTATIVE



APLICATOARE DE FERTILIZANT



+1-785-823-3276 | 1525 E. North St., Salina, KS 67401 USA
gpi@greatplainsmfg.com