

# DESVARADORAS PLEGABLES

DESVARADORAS

MODELOS: RC2512 | RC2515 | RC(M)3615 | RC(M)3620 | RC(M)4015 | RC(M)4615 | RC(M)4620 | RC(M)5615 | RC(M)6615

MODELOS: RCB(M)6615 | RC(M)5020

Los productores agrícolas de todos tamaños encontrarán la solución perfecta tanto en campo como de mantenimiento en esta diversa línea nueva de Desvaradoras de Great Plains. Estas desvaradoras plegables están equipadas para cortar cualquier cosa, desde residuos estándar en cultivos en surcos hasta arbustos y maleza en pasturas.

Las desvaradoras plegables de Great Plains se ofrecen en anchos de trabajo que van de los 3.7 a los 6.1m (12' a 20'). Elija de entre una variedad de desvaradoras de uso normal hasta uso rudo. Además, se ofrecen modelos de 540 y 1000 RPM para acoplarse a una variedad de potencia de los tractores. También están disponibles modelos con desfasamiento.

Puede elegir entre unidades con transmisiones de ángulo de giro equivalente para ambos lados o velocidad constante, junto con múltiples opciones de ejes o neumáticos para adaptarse a todas las condiciones.

Una transmisión opcional de velocidad constante, enganchada a una caja de transmisión grande y resistente puede cortar maleza, arbustos y árboles pequeños hasta de 11 cm (4½") de diámetro. El diseño de la cubierta plana evita la acumulación de residuo y elimina la necesidad de limpiarla frecuentemente. Las opciones de seguridad incluyen protecciones de cadena y de doble cadena.

Ningún trabajo es demasiado para estas desvaradoras de uso rudo de Great Plains.



# CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Encuentren en:    

- **Diseño de la cubierta lisa (excepto RCR5020)** - Elimina la acumulación de residuo sobre la cubierta y la necesidad de limpiarla frecuentemente.
- **Opciones de eje y de neumáticos en modelos de tirón** - La desvaradora se puede equipar para adaptarse a cualquier condición.
- **Transmisión de velocidad constante** - Mayor radio en giros que en los modelos de transmisiones estándar.
- **5 o 7 años de garantía limitada en la caja de transmisión** - La caja de transmisión de uso rudo está diseñada para años de trabajo sin presentar problemas.
- **Transmisiones de 540 o 1000 RPM a elegir** - Se adaptan a una variedad de potencia de los tractores.
- **Excede los estándares de la industria** - Todas las desvaradoras de Great Plains están diseñadas y probadas para cumplir con rigurosos procedimientos de prueba voluntarios.



## EQUIPO ESTÁNDAR

- Diseño de la cubierta para uso rudo
- Espesor del faldón lateral de 1/4" o 3/16" (dependiendo del modelo)
- Caja de transmisión de 540 o 1000 rpm
- Cáster de hierro fundido con engranes biselados
- Transmisión de uso rudo
- Embrague deslizante con cuatro placas de transmisión
- Porta cuchillas: Caparzones contra obstáculos de calibre 10 o 3/16" de espesor (3 c/u)
- Cuchillas con tratamiento térmico de 1/2" x 4" (2 por porta cuchillas)
- Altura de corte de 5-30cm
- Cuchillas giratorias que provocan un efecto de succión
- Capacidad de corte de 4-11 cm
- Alta velocidad perimetral de las cuchillas
- Enganches de barra de tiro Cat. I y II
- Auto-nivelación con doble barra niveladora
- Soporte para sostener el tiro
- Rodamientos del rodillo y masa de acero fundido
- Patines intercambiables
- Amortiguador de resorte en el eje
- 5 a 7 años de garantía limitada en la caja de transmisión
- Luces de seguridad de LED

## EQUIPO OPCIONAL

- Protector delantero opcional (estándar en modelos seleccionados)
- Opciones diferentes de neumáticos
- Protector trasero opcional

DESVARADORAS CON DESFASAMIENTO	RC(M)3614	RC(M)4614	RC(M)5610	RC(M)6610	RCB(M)6610	RC(M)5014
Requisitos el tractor HP	70 - 160	70 - 250	50 - 250	50 - 250	50 - 250	70 - 250
Ancho de trabajo	4.1m		3.2m			4.1m
Ancho de transporte	2.8m	2.8m	2.3m	2.3m	2.7m	2.7m
Longitud total	5.3m	5.4m	4.9m	5.2m	5.9m	5.9m
Peso (kg)*	2,549	2,778	2,393	2,400	2,748	3,303
Altura de corte	5 - 30cm		5 - 36cm			
Capacidad de corte	5cm	8cm	10cm	11cm	8cm	8cm

DESVARADORAS PLEGABLES	RC2512	RC2515	RC(M)3615	RC(M)3620	RC(M)4015	RC(M)4615	RC(M)4620	RC(M)5615	RC(M)6615	RCB(M)6615	RC(M)5020
Requisitos del tractor HP	40 - 100	50 - 100	50 - 160	70 - 160	50 - 200	50 - 200	70 - 250	50 - 250	50 - 250	50 - 250	70 - 250
Ancho de trabajo	3.7m	4.6m	4.6m	6.1m	4.6m	4.6m	6.1m	4.6m	4.6m	4.6m	6.1m
Ancho de transporte	2.4m	2.5m	2.4m	3m	2.4m	3m	2.3m	2.3m	2.3m	2.7m	2.7m
Longitud total	4m	4.7m	5.3m	4.7m	5.4m	4.9m	5.2m	5.9m	5.9m	5.9m	5.9m
Peso*	1,152	1,452	1,392	3,033	1,692	2,064	2,966	2,470	2,567	2,603	2,961
Altura de corte	4 - 30cm	5 - 33cm	4 - 36cm	4 - 30cm	4 - 36cm	4 - 30cm	4 - 36cm	4 - 36cm	4 - 36cm	4 - 36cm	4 - 36cm
Capacidad de corte	4cm	6cm	5cm	9cm	8cm	10cm	11cm	8cm	10cm	11cm	8cm

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.  
Las imágenes pueden o no ilustrar modelos de producción actual..

\*Los pesos variarán según las opciones.

©GREAT PLAINS MFG., INC. 1949G-GPI