

LIQUIDE OU SOLIDE

PLACEMENT

SEMOIRS YIELD-PRO®

DE SEMENCES



NOUVEAUTÉ !

Nous présentons notre nouveau modèle de semoir Great Plains, le Yield-Pro® Planter YP-1625AHD/AHL. Conçu pour les exploitations nécessitant de grandes capacités d'engrais embarqué, que ce soit liquide ou solide, mais qui néanmoins souhaitent disposer d'un semoir **simple** à utiliser.

Ce semoir présente un design unique qui comprend un châssis robuste doté d'éléments semeurs Great Plains série 25, éprouvés sur le terrain, en vue d'atteindre la précision de semis requise de nos jours par les producteurs pour une levée uniforme et des rendements accrus.

De multiples configurations d'espacement de rangs (de 38 cm à 91 cm, Twin-Row) permettent aux producteurs d'adapter ce semoir pour compléter leurs opérations, tout en bénéficiant de la précision attendue par Great Plains.



Modèle pour engrais solides (AHD)



Modèle pour engrais liquides (AHL)

www.GreatPlainsInt.com

**Great Plains**
"Harvest Starts Here."

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE	YP-1625AHD (solide) et YP-1625AHL (liquide)							
	-3115 (AHL uniquement)	-2420	-1670 -1675 -1630	-32TR70 -32TR75 -32TR30	-1236	-1636	-24TR36	-32TR36
LARGEUR DE TRAVAIL	11,81 m	12,19 m	11,20 m, 12 et 12,19 m		10,97 m	14,63 m	10,97 m	14,63 m
LARGEUR DE TRANSPORT	4,11 m							
HAUTEUR DE TRANSPORT	3,81 m							
PUISSANCE REQUISE (min)	165 - 275							
NOMBRE D'ÉLÉMENTS SEMEURS	31	24	16	32	12	16	24	32
ÉCARTEMENT ENTRE RANGS	38,1 cm (15")	50,8 cm (20")	70 cm 75 cm 76,2 cm (30")	Rangs jumelés (twin-row) : 70 cm 75 cm 76,2 cm (30")	91,4 cm (36")	91,4 cm (36")	Rangs jumelés (twin-row) : 91,4 cm (36")	Rangs jumelés (twin-row) : 91,4 cm (36")
CAPACITÉ EN SEMENCES	56,4 litres/rang							
CAPACITÉ EN ENGRAIS	2840 litres d'engrais liquides ou 3525 litres solides							
PNEUS PRINCIPAUX	380/90R46							
PNEUS DE ROUE DE JAUGE	15-19.5 NHS							

Type :

Semoir à grande capacité d'engrais

Équipement standard :

- Moniteur DICKEY-john®
- Doseur d'engrais entraîné par roue soleil
- Entraînement par 2 roues soleil (doseur de semence)
- Élément semeur série 25 :
 - Doseurs Air-Pro®
 - Trémie à semence de 56,4 litres/rangée
 - 205 paliers à joint à triple lèvre
 - Doubles disques de 4 mm
 - Séparateur à lame moulée avec tube distributeur d'engrais
 - Importante pression au sol (jusqu'à 225 kg/rangée)
 - Tubes semeurs Clear-Shot®
- Pneus principaux 380/90R46
- Pneus de la roue de jauge 15-19.5 NHS

Équipement en option :

- 2840 litres d'engrais liquides
- 3525 litres d'engrais solides
- Coutres canelé ou Turbo montés sur l'élément semeur
- Chasse débris monté sur le support de coutre
- Chasse débris monté sans coutre
- Coutre distributeur d'engrais liquides ou solides
- Pompe à engrais liquide entraîné par roue soleil
- Distributeur d'engrais liquide
- Seed-Lok® ou Keeton Seed Firmer®
- Roues de fermeture :
 - 1 x 12 double V (caoutchouc)
 - Cale de 1,25 x 13
 - 1 x 12 double V en fonte
 - Araignée avec chaîne de nivellement
- Traceurs repliables à plat hydrauliques
- Roues de jauge latérales

Particularités & Avantages



ÉLÉMENTS SEMEURS SÉRIE 25 – Le châssis porte-disques ouvreurs ainsi que les bras parallèles en fonte sont plus rapprochés et plus solides que les éléments semeurs conventionnels de 76 cm. Le profil resserré permet à cet élément semeur adé semer des doubles rangs de culture (Twin-Row), chaque paire étant seulement distante de 20 cm l'une de l'autre.



PNEUS 380/90 R46 – Conforment d'excellentes propriétés de flottaison tout en étant suffisamment proche pour éviter de sortir de la ligne de semis dans une configuration à rangée simple ou jumelée (Twin-Row).



LANGUETTE TÉLESCOPIQUE – Rapproche le semoir du tracteur au travail permettant de tourner plus facilement en bout de champ.



DISTRIBUTEUR D'ENGRAIS SUR ROUE SOLEIL – Roue en acier de grand diamètre à ressort assure un contact positif au sol pour une excellente précision de dosage d'engrais.