

ТОЧНИЙ

СІВАЛКИ YIELD-PRO®

ВИСІВ

Рідкі або Сухі добрива



Новинка!

Great Plains представляє нову просапну сівалку Yield-Pro® YP-1625AHD/AHL. Розроблена спеціально для користувачів, які хочуть мати великий бункер для добрив, рідких або сухих, і водночас **просту** в обслуговуванні сівалку.

Сівалка має унікальний дизайн, який поєднує в собі міцну раму з перевіреними в полі сошниками Great Plains серії 25, щоб досягти точності висіву необхідної сучасним виробникам для рівномірності сходів і більшого врожаю.

Різноманітність конфігурацій міжряддя (від 38 см до 91 см здвоєні ряди) дозволяє сільськогосподарським виробникам налаштувати сівалку, щоб доповнити їхні операції, зберігаючи при цьому точність, чого і слід було очікувати від Great Plains.



Модель із сухими добривами (AHD)



Модель із рідкими добривами (AHL)

**Great Plains**
"Harvest Starts Here."

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОДЕЛІ	YP-1625AHD (сухі добрива) і YP-1625AHL (рідкі добрива)							
	-3115 (AHL)	-2420	-1670 -1675 -1630	-32TR70 -32TR75 -32TR30	-1236	-1636	-24TR36	-32TR36
РОБОЧА ШИРИНА	11,8 м	12,2 м	12,2 м	12,2 м	10,97 м	14,6 м	10,97 м	14,6 м
ТРАНСПОРТНА ШИРИНА	4,1 м							
ТРАНСПОРТНА ВИСОТА	3,8 м							
НЕОБХІДНА ПОТУЖНІСТЬ К.С.	165 - 275							
КІЛЬКІСТЬ СОШНИКІВ	31	24	16	32	12	16	24	32
МІЖРЯДДЯ	38,1 см (15")	50,8 см (20")	70 см 75 см 76,2 см (30")	Здвоєні ряди: 70 см 75 см 76,2 см (30")	91,4 см (36")	91,4 см (36")	Здвоєні ряди: 91,4 см (36")	Здвоєні ряди: 91,4 см (36")
ОБ'ЄМ НАСІННЯ	56,4 л на кожен ряд							
ОБ'ЄМ ДОБРИВ	2840 л Рідкі добрива або 3525 л Сухі добрива							

Характеристики можуть змінюватися без попередження.

Тип:

Сівалка з великим бункером для добрив

Стандартне обладнання:

- Монітор контролю висіву DICKEY-john®
- Контактний привод дозатора для добрив
- 2 контактних приводи (Насінневі висівні апарати)
- Сошники серії 25:
 - Висівні апарати Air-Pro®
 - Бункери для насіння об'ємом 56,4 л кожен
 - 205 підшипник з 3-ох губковим сальником
 - Диски сошника товщиною 4 мм
 - Металевий розділювач з трубкою для добрив
 - Підсилені пружини сошника (зусилля до 225 кг)
 - Насіннева трубка Clear-Shot®
- Транспортні колеса 380/90 R46

Опційне обладнання:

- 2840 л бункер для рідких добрив
- 3525 л бункер для сухих добрив
- Колтери з кріпленням на сошник з рифленим або турбо диском
- Очищувач ряду з кріпленням на колтер
- Очищувач ряду з кріпленням на сошник
- Колтер для внесення рідких або сухих добрив
- Насос для рідких добрив з контактним приводом
- Трубопроводи для рідких добрив
- Ущільнювач насіння Keeton® або Seed-Lok®
- Прикочувальні колеса:
 - 1 x 12 V-подібні (гумові)
 - 1,25 x 13 Клиновидні
 - 1 x 12 V-подібні металеві
 - Пальчаті з ланцюгом
- Опорні колеса крил 15-19,5 NHS
- Гідравлічні маркери

Особливості та Переваги



СОШНИК СЕРІЇ 25 - Рама і литі паралельні важелі більш вузькі, але міцніші за традиційні з міжряддям 76 см. Вузька конструкція цієї секції дозволяє висівати насіння здвоєними рядами з відстанню 20 см між двома рядами



ТЕЛЕСКОПІЧНЕ ДИШЛО - Дозволяє перемістити сівалку ближче до трактора в робочому положенні, забезпечуючи меншу поворотну смугу в кінці поля.



ШИНИ 380/90 R46 - Забезпечують чудову прохідність, і рухаються в міжрядді на сівалках з міжряддям 76 см чи здвоєних рядах на 76 см.



КОНТАКТНИЙ ПРИВОД ДОЗАТОРА ДОБРИВ - Сталеve підпружинене колесо великого діаметру забезпечує постійний контакт з ґрунтом для бездоганної точності внесення добрив.