

# 4, 6 y 8 SURCOS

MODELOS: YP-425A | YP-425A3P | YP-625A | YP-625A3P | YP-825A | YP-825A3P

## SEMBRADORAS DE PRECISIÓN

Las sembradoras de precisión de 4, 6 y 8 surcos Yield-Pro® de Great Plains brindan acceso a los pequeños agricultores a las mismas tecnologías de mejora de rendimiento que ofrecen las sembradoras de precisión grandes. Disponibles en tres tamaños, estas sembradoras de precisión compactas están diseñadas alrededor del sistema de dosificación Air-Pro®, trayendo un nuevo nivel de exactitud en el espaciado y la colocación de la semilla.

Para mayor versatilidad, las sembradoras de precisión de 4, 6 y 8 surcos Yield-Pro se pueden configurar tanto para el surco sencillo estándar como para el diseño innovador de doble surco con espacios de 76, 91, 97, 102 cm (30", 36", 38", 40") o 70 cm. Además, todos los modelos están disponibles en configuraciones de enganche del tercer punto o de tirón.

Como sus contrapartes Yield-Pro más grandes, los modelos de 4, 6 y 8 surcos usan cada uno trenes de siembra de la serie 25 para mayor exactitud, vida útil más larga y mantenimiento más fácil que los trenes de siembra más competitivos. El implemento no sólo viene con una amplia selección de discos de plástico transparentes de semillas, una para cada cultivo, sino que los clientes pueden elegir ruedas tapa surco para satisfacer cualquier operación y estilo de siembra. Un ventilador hidráulico brinda aire positivo (soplado) a los dosificadores Air-Pro® para lograr una exactitud excepcional. Tubos múltiples de 10 cm y anillos dosificadores aseguran la misma presión a cada tren de siembra sin tener que preocuparse por fugas de aire.



# CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

EncuÉntrenos en:



- **Trenes de Siembra serie 25** – El tren de siembra serie 25 usa brazos paralelos de hierro dúctil fundido para la estabilidad a largo plazo del tren de siembra. Discos dobles abridores de 4mm de espesor y diámetro de 38 cm (15"), que giran sobre rodamientos sellados tipo 205 con triple labio, aseguran una vida útil larga y gran precisión en la profundidad de siembra. Los discos dobles abridores están desfasados 13 mm (½") para cortar rastrojo y formar una cama de siembra perfecta.
- **Dosificador Air-Pro®** - Este sencillo dosificador de aire a presión positiva ofrece actualmente el mayor nivel de singularización en el mercado, logrando un espaciado uniforme al dejar caer la semilla dentro del tubo semillero sin que la semilla golpee en su caída las paredes del mismo tubo. Este es un sistema patentado, llamado Clear-Shot®. El sistema descarga el aire a presión cerca y directamente hacia el suelo, no hacia la atmósfera, lo que le confiere el título de Bee-Friendly™. Suave con las semillas, es más eficiente que un dosificador al vacío y requiere menos mantenimiento.
- **Bajo requerimiento hidráulico** - Se usa un solo ventilador de 15 cm (6") para presurizar el dosificador Air-Pro, que requiere sólo de dos mangueras que se conectan a una válvula de salida remota. No se necesita un regreso del motor, sin presión, al tanque de aceite.
- **Capacidad de semillas** - Tolvas de 56L/surco (1.6 bu./surco) en modelos de doble surco y 106L/surco (3.0 bu./surco) en modelos de surco sencillo.
- **Espacio entre surco disponible** - Hay disponibles múltiples espacios entre surcos para satisfacer una variedad de necesidades, que incluyen 76, 91, 97, 102cm (30", 36", 38" y 40") en configuraciones de surco sencillo o doble surco.



SISTEMA DE AIRE POSITIVO



TOLVAS DE POLIÉSTER

## EQUIPO ESTÁNDAR

- Dosificador Air-Pro® y sistema de ventilador
- Tren de siembra serie 25
- Rodamientos sellados tipo 205 con triple labio
- Tubos semilleros de caída libre Clear Shot
- Transmisión mecánica de contacto
- Tolvas de 106 L (3 bu.) en modelos de surco sencillo
- Tolvas de 56 L (1.6 bu.) en modelos de doble surco
- Luces de seguridad de LED

## EQUIPO OPCIONAL

- Fertilizante líquido o granulado
- Limpiadores de surco
- Bomba hidráulica a la toma de fuerza del tractor
- Enganche tipo horquilla o de barra sencilla
- Marcadores
- Limpiadores de lodo para las ruedas de control de profundidad
- Gran variedad de discos semilleros

4, 6 y 8 surcos	YP-425A	YP-425A3P	YP-625A	YP-625A3P	YP-825A	YP-825A3P
Espacio entre surcos	70, 76, 91, 97, 102, TR76, TR91, TR97, TR102cm (30", 36", 38", 40", TR30", TR36", TR38", TR40")					
Requisitos de HP del tractor	75-125		95-160		115-200	
Ancho de siembra	3m, 4.6m (10' 0.5", 15' 0.5")		4.6m, 6.1m (15' 0.5", 20' 0.5")		6.1m, 7.6m (20' 0.5", 25' 10.5")	
Altura de transporte	2m (6' 6")					
Peso*	1,089 - 1,451kg (2,400 - 3,200lbs)		1,633 - 2,041kg (3,600 - 4,500lbs)		2,177 - 2,948kg (4,800 - 6,500 lbs)	
Capacidad de semilla	56L (1.6 bu./surco) (surco doble); 106L (3 bu./surco) (configuraciones de surco sencillo)					
Capacidad de fertilizante: Granulado   Líquido**	510 L (18 cu/ft.)   757L (200 gal.)		765 L (27 cu/ft.)   1,136L (300 gal.)		1,019 L (36 cu/ft.)   1,514L (400 gal.)	

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.  
Las imágenes pueden o no ilustrar modelos actuales.

\* Peso base máximo aproximado  
\*\*Fertilizante no disponible en modelos al tercer punto.